

## Kamera IP w obudowie NVIP-2DN3131H/IR-1P

6000 VSS  
IP




### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=2.8 \sim 12$  mm/F1.4
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- czułość od 0.009 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 30 m

### WYMIARY



87 mm (Ø)



219 mm

### OBRAZ

|                                         |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu                      | 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens                                                            |
| Liczba efektywnych pikseli              | 1920 (H) x 1080 (V)                                                                               |
| Czułość                                 | 0.009 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx/F1.4 - tryb czarno-biały • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Elektroniczna migawka                   | automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s                                                                 |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR)           | tak                                                                                               |
| Cyfrowa redukcja szumu (DNR)            | 3D                                                                                                |
| Funkcja Defog (F-DNR)                   | tak                                                                                               |
| Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC) | tak                                                                                               |
| Kompensacja tylnego światła (BLC)       | tak                                                                                               |

### OBIEKTYW

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Typ obiektywu | zmiennoogniskowy, $f=2.8 \sim 12$ mm/F1.4 |
|---------------|-------------------------------------------|

### DZIEŃ/NOĆ

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                     | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania              | automatyczny, manualny, czasowy                        |
| Regulacja poziomu przełączania | tak                                                    |
| Harmonogram przełączania       | tak                                                    |
| Czujnik światła widzialnego    | tak                                                    |

### SIEĆ

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozdzielczość strumienia wideo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)              |
| Prędkość przetwarzania         | 30 kI/s dla i niższych rozdzielczości                                                  |
| Tryb wielostrumieniowy         | liczba strumieni: 2                                                                    |
| Kompresja wideo/audio          | H.264, H.265, MJPEG / -                                                                |
| Liczba jednoczesnych połączeń  | maks. 2                                                                                |
| Przepustowość                  | łącznie 9 Mb/s                                                                         |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP                      |
| Wsparcie protokołu ONVIF       | Profile S (ONVIF 2.3)                                                                  |
| Konfiguracja kamery            | z poziomu przeglądarki Internet Explorer • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne |
| Kompatybilne oprogramowanie    | NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS                                                            |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Strefy prywatności | 4 |
|--------------------|---|

## Kamera IP w obudowie NVIP-2DN3131H/IR-1P

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Detekcja ruchu                | tak                                                 |
| Obszar obserwacji (ROI)       | 3                                                   |
| Obróbka obrazu                | obróć obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane |
| Prealarm/postalarm            | -/do 120 s                                          |
| Reakcja na zdarzenia alarmowe | e-mail z załącznikiem, zapis na FTP                 |

### OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 36   |
| Zasięg        | 30 m |
| Kąt świecenia | 90°  |

### INTERFEJSY

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Interfejs sieciowy | 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s |
|--------------------|--------------------------------------------|

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 87 (Φ) x 219 (dł.)         |
| Masa              | 0.6 kg                                 |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) |
| Zasilanie         | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)    |
| Pobór mocy        | 1.2 W • 4.2 W (oświetlacz IR wł.)      |
| Temperatura pracy | -20°C ~ 50°C                           |