

Światłowodowy media-konwerter Ethernet 100Mb/s

ERIS-100-T-PoE2P



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 1 x 10/100Mb/s PoE+
- 1x100Mb/s SFP
- Temperatura pracy: -40°C ÷ +75°C

OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Światłowodowy media konwerter

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty SFP: 1 x 100Mb/s
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Napięcie maksymalne: 4kV • Czas zadziałania zabezpieczenia: 10/700us
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Dodatkowe funkcje sieciowe	VLAN, Radius, SNMPv3, 802.1Q, 802.1QinQ

FUNKCJE

Przyciski	1 przycisk reset dla całego urządzenia
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	tak

PARAMETRY INSTALACYJNE

Obudowa	aluminium, kolor biały • montaż DIN TH35
Wymiary (mm)	99 (szer.) x 25 (wys.) x 81 (dł.)
Masa	0.15 kg
Zasilanie	6-60VDC / 100÷1000mA, z PoE 24-57V
Pobór mocy	(maksymalny)
Temperatura pracy	-40°C ~ +75°C
Wilgotność	0÷95% (względna, bez kondensacji)