




Czytnik kart zbliżeniowych

BIBI-R51



Cechy charakterystyczne tego wyjątkowego czytnika to:

- Nowoczesny, estetyczny wygląd.
- Odczyt identyfikatora karty zgodnie z normami ISO/IEC 14443 oraz ISO/IEC 15693
- Przeznaczony do pracy wewnątrz budynków.
- Szeroki zakres napięcia zasilania od 10 do 28 V DC.
- Współpraca z kontrolerami systemu bibibnet
- Sygnalizator optyczny: LED.
- Sygnalizator dźwiękowy: brzęczyk.
- Obudowa przystosowana do montażu w standardowej puszcze instalacyjnej o średnicy 60 mm.

Wyróżniającą cechą czytnika bibi-R51 jest szklany front, który zapewnia elegancki wygląd, oraz daje możliwość wykonania nadruków wg życzenia klienta (**opcja dodatkowo płatna**). Można na nim drukować dowolną grafikę, logo, nazwę firmy, nazwę lub numer pomieszczenia itp.

Wykonywanie indywidualnych nadruków na froncie daje praktycznie nieograniczone możliwości adaptacji czytników do dowolnego wnętrza.

Dostępne są dwa standardowe wzory frontów szklanych: czarny i jasnoszary.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Napięcie zasilania	12 - 28 V DC
Wymiary	86 mm x 86 mm x 32 mm
Środowisko montażu	tylko do zastosowania wewnętrznego
Temperatura pracy	-10°C do 50°C
Wilgotność względna	0% - 90%