




## Czytnik kart zbliżeniowych

### BIBI-R41W



Cechy charakterystyczne tego wyjątkowego czytnika to:

- Nowoczesny, estetyczny wygląd.
- Odczyt identyfikatora kart typu Unique pracujących na częstotliwości 125 kHz z modulacją amplitudy
- Przeznaczony do pracy wewnątrz budynków.
- Szeroki zakres napięcia zasilania od 10 do 28 V DC.
- Współpraca z kontrolerem obsługującym interfejs Wiegand
- Sygnalizator optyczny: LED.
- Sygnalizator dźwiękowy: brzęczyk.
- Obudowa przystosowana do montażu w standardowej puszcze instalacyjnej o średnicy 60 mm.

Wyróżniającą cechą czytnika MM-R41W jest szklany front, który zapewnia elegancki wygląd, oraz daje możliwość wykonania nadruków wg życzenia klienta (**opcja dodatkowo płatna**). Można na nim drukować dowolną grafikę, logo, nazwę firmy, nazwę lub numer pomieszczenia itp.

Wykonywanie indywidualnych nadruków na froncie daje praktycznie nieograniczone możliwości adaptacji czytników do dowolnego wnętrza.

Dostępne są dwa standardowe wzory frontów szklanych: czarny i jasnoszary.

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Typ czytnika        | zbliżeniowy                        |
| Napięcie zasilania  | 12 - 28 V DC                       |
| Wymiary             | 86 mm x 86 mm x 32 mm              |
| Środowisko montażu  | tylko do zastosowania wewnętrznego |
| Temperatura pracy   | -10°C do 50°C                      |
| Wilgotność względna | 0% - 90%                           |