

Kamera IP kopułkowa

IPN302HD



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 2 MPX
- obiektyw stałogniskowy, $f=2.8$ mm/F2.0
- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- czułość 0.001 lx

OBRAZ

Przetwornik obrazu	2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7",
Liczba efektywnych pikseli	1920 (H) x 1080 (V)
Czułość	1 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0.001 lx/F2.0 - tryb czarno-biały
Wydłużona migawka (DSS)	tak
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=2.8$ mm/F2.0
---------------	--------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
------------	---------------------------------

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 2
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / -
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, SMTP, RTCP
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile S
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

ANALIZA OBRAZU

Funkcje	sabotaż, wykrywanie obiektów (pozostawienie obiektu), wykrywanie obiektów(zniknięcie obiektu), przekroczenie linii, wejście do strefy, detekcja twarzy, detekcja osób, rozróżnianie obiektów, śledzenie obiektów, (modyfikacja dostępnych funkcji jest możliwa poprzez dokupienie odpowiedniej licencji VCA)
---------	--

POZOSTAŁE FUNKCJE

Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD

INTERFEJSY

Kamera IP kopułkowa IPN302HD

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 64GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	105.5 (Φ) x 55.5 (wys.)
Masa	0.27 kg
Obudowa	wandaloodporna, aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	2.4 W
Temperatura pracy	0°C ~ 40°C

*Funkcja detekcji twarzy nie jest dostępna, gdy włączone są inne funkcje analizy obrazu.
Ilość wyświetlanych klatek może być ograniczona przez działanie funkcji analizy obrazu.*