

Kamera IP z obiektywem „rybie oko”

IPN2103HD



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 3 MPX
- obiektyw „rybie oko”, $f=1.2$ mm/F2.0
- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- czułość 0.001 lx

OBRAZ

Przetwornik obrazu	3 MPX, matryca CMOS, 1/2.5",
Liczba efektywnych pikseli	2048 (H) x 1536 (V)
Czułość	1 lx/F2.0 - tryb kolorowy • 0.001 lx/F2.0 - tryb czarno-biały
Wydłużona migawka (DSS)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	tak
Funkcja Defog (F-DNR)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	stałooogniskowy, $f=1.2$ mm/F2.0
---------------	----------------------------------

DZIEŃ/NOC

Rodzaj przełączania	elektroniczna funkcja dzień/noc
---------------------	---------------------------------

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	2048 x 1536 (QXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 1024 x 768 (XGA), 800 x 600 (SVGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
Prędkość przetwarzania	14 kl/s dla 2048 x 1536 (QXGA) • 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	2 strumienie
Kompresja wideo/audio	H.264, MJPEG / -
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 10
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, SMTP, RTCP
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Detekcja ruchu	tak
Analiza obrazu	sabotaż, pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, detekcja twarzy, detekcja osób, rozróżnianie obiektów, śledzenie obiektów, (modyfikacja dostępnych funkcji jest możliwa poprzez dokupienie odpowiedniej licencji VCA)
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD

INTERFEJSY

Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 64GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Kamera IP z obiektywem „rybie oko” IPN2103HD

Masa	0.4 kg
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	3.96 W
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C

*Funkcja detekcji twarzy nie jest dostępna, gdy włączone są inne funkcje analizy obrazu.
Ilość wyświetlanych klatek może być ograniczona przez działanie funkcji analizy obrazu.*