

Zewnętrzny sieciowy czytnik linii papilarnych

BioEntry W2 BEW2-ODP



BioEntry W2 to wzmocniony czytnik linii papilarnych firmy Suprema wspierający technologię biometryczną następnej generacji. BioEntry W2 dostarcza wiodące w swojej klasie wydajność i poziom bezpieczeństwa dzięki najnowszemu algorytmowi firmy Suprema, łącząc w sobie potężny cztero-rdzeniowy procesor oraz technologię LFD (wykrywanie żywego palca). Urządzenie zapewnia również dodatkową elastyczność przy projektowaniu systemu Kontroli Dostępu poprzez dwuzakresową obsługę wielu typów kart zbliżeniowych. Upakowany w wytrzymałą obudowę klasy IP67/IK09 z eleganckim, metalicznym wykończeniem, BioEntry W2 to idealne rozwiązanie dla trudnych i zewnętrznych warunków instalacji.

Pamięć zdarzeń	1 000 000
Ilość obsługiwanych drzwi	1
Tryby identyfikacji użytkownika	karta, skner linii papilarnych
Odczyt kart w standardzie	UNIQUE, MIFARE®, FeliCa®
Częstotliwość pracy	125 kHz + 13,56 MHz
Czujnik antysabotażowy	tak
Zasilanie	12 VDC
Wilgotność względna	0% - 85%
Zakres temperatur	-20 do 50 °C
Wymiary (mm)	172 x 50 x 44