

Kamera IP termowizyjna ITS651LD-A20



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obiektyw termowizyjny, $f=6.8$ mm/F1.2
- zaawansowane funkcje analizy obrazu
- obsługa kart microSD
- pomiar temperatury

Licencja VCAdetectIP w zestawie.

OBRAZ - MODUŁ TERMOWIZYJNY

Przetwornik obrazu	Mikrobolometryczny FPA niechłodzony
Liczba efektywnych pikseli	206 (H) x 156 (V)
Rozmiar pikseli	12 μ m
Zakres widmowy	8 - 14 μ m
Czułość termiczna	100 mK
Temperatura detekcji	-40°C ~ 300°C

OBIEKTYW - MODUŁ TERMOWIZYJNY

Typ obiektywu	stałogniskowy, $f=6.8$ mm/F1.2
Zasięg rozpoznawania obiektu	100m - ludzie , 240m - pojazdy

POZOSTAŁE FUNKCJE

Pomiar temperatury	tak
Strefy pomiaru temperatury	4
Detekcja ruchu	tak
Analiza obrazu	sabotaż, pozostawienie obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, detekcja osób, rozróżnianie obiektów, śledzenie obiektów, (i inne wynikające z licencji VCAdetectIP-01 wgranej w kamerze, modyfikacja dostępnych funkcji jest możliwa poprzez dokupienie odpowiedniej licencji VCA)
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD

INTERFEJSY

Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD

PARAMETRY INSTALACYJNE

Masa	0.621 kg
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)