



System do kamer mobilnych doładowywanych z latarni 230V - 22Ah

iCAM-MobileHD II Back



System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem 12h, moduł transmisji LTE i wewnętrzną rejestracją obrazu wideo na 30 dni (Wersja BACK - nie zawiera kamery IP)

Zawiera:

- System iCAM-MobileHD II:
 - Akumulator Li-ION o pojemności 22Ah na czas pracy około 8-12h z kamerą o mocy do 25W
 - System zasilania i ładowania akumulatorów z latarni 230V (zasilania tymczasowego) w czasie poniżej 6h
 - Pamięć 1000 GB (nr opcji-0010)
 - Rejestrację wewnętrzną obrazu na 30-90 dni nagrań.
 - Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M
 - Szybłą, radiową transmisję bezprzewodową na 5 GHz
 - WiFi 2.4GHz
 - Wejście alarmowe NO z czujników zewnętrznych np. czujnik „SMOGU”, dymu itd.
Z natychmiastowym powiadomieniem SMS/email
 - Port LAN z PoE (passive PoE 30W)
 - Wejścia zasilania 230V AC, 12V DC, 24V DC
 - Tryb CAM-OFF - Zdalne włączanie i wyłączanie kamery IP za pomocą SMS
 - Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt.
 - Antena dookólna 5GHz x 2 szt.
 - Antena dookólna LTE x 2 szt.
 - Możliwość podłączenia dodatkowego akumulatora iCAM-Battery (+200%) lub iCAM-Battery230 (+100%)

