

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem „rybie oko”, oświetlacz niewidoczny dla ludzkiego oka

NVIP-6DN3618V/940IR-1P

6000 VSS
IP

NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- rozdzielczość 6 MPx
- obiektyw „rybie oko”, $f=1.07$ mm/F2.5
- funkcja dzień/noc - filtr IR
- obsługa kart microSD
- czułość od 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 10 m, 940 nm (świecenie diod niezauważalne dla ludzkiego oka)

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	6 MPX, matryca CMOS, 1/2.9", SONY Exmor R STARVIS
Liczba efektywnych pikseli	3096 (H) x 2202 (V)
Czułość	0.1 lx/F2.5 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/25 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	„rybie oko”, $f=1.07$ mm/F2.5
---------------	-------------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przełączania	tak
Harmonogram przełączania	tak
Czujnik światła widzialnego	tak

SIEĆ

Rozdzielczość strumienia wideo	1920 x 1920, 2160 x 2160, 1440 x 1440, 960 x 960, 480 x 480
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla i niższych rozdzielczości
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 3
Kompresja wideo/audio	H.264, H.265, MJPEG / G.711
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 11
Przepustowość	łącznie 16 Mb/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, PPPoE, SMTP, SSL/TLS
Wsparcie protokołu ONVIF	Profile G/S
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Internet Explorer, Safari • języki: polski, angielski, rosyjski, i inne
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS

POZOSTAŁE FUNKCJE

Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Prealarm/postalarm	-/do 120 s

Kamera IP wandaloodporna z obiektywem „rybie oko”, oświetlacz niewidoczny dla ludzkiego oka **NVIP-6DN3618V/940IR-1P**

Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	6
Długość fali	940 nm
Zasięg	10 m
Kąt świecenia	120°

INTERFEJSY

Wyjście video	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm - do celów serwisowych
Wejścia/wyjścia audio	-/1 x Jack (3.5 mm) • wbudowany mikrofon
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 128GB

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	130 (Φ) x 39 (wys.)
Masa	0.45 kg
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Obudowa	wandaloodporna, stopień ochrony IK10, aluminiowa, w kolorze białym
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Pobór mocy	5 W • 14.5 W (oświetlacz IR wł.)
Temperatura pracy	-20°C ~ 50°C