

Transmitter serwisowy GSM TSG-1M

TSG-1M



Przeznaczenie

Transmitter serwisowy GSM TSG-1M jest urządzeniem pozwalającym na wysyłanie informacji w formie wiadomości SMS o zdarzeniach rejestrowanych przez centrale sygnalizacji pożarowej produkcji POLON-ALFA oraz może nadzorować pracę różnych urządzeń, posiadających wyjścia bezpotencjałowe. Wykorzystuje sieć GSM, umożliwia pracę z kartami SIM abonamentowymi oraz prepaid różnych operatorów.

Zasady współpracy z centralami

Transmitter TSG-1M może współpracować z następującymi centralami adresowalnymi produkcji POLON-ALFA: POLON 4100, POLON 4200, POLON 4500, POLON 4900 i POLON 6000.

Komunikacja z adresowalnymi centralami odbywa się poprzez port szeregowy RS-232 z wykorzystaniem protokołu transmisji PMC-4000 (centrale systemu POLON 4000) lub komend Hayes-AT (centrale POLON 6000). Transmitter jest wyposażony dodatkowo w dwa wejścia dwustanowe, do których można podłączyć dowolne urządzenie posiadające wyjście przełącznikowe. Dzięki temu można podłączyć do transmitera np. centrale konwencjonalne IGNIS 1000/2000 produkcji POLON-ALFA, centrale innych producentów lub centrale sygnalizacji włamaniowej. Konfiguracja transmitera TSG-1M odbywa się poprzez aplikację POLON GSM dostępną na stronie www.polon-alfa.pl. Komputer łączy się z transmitterem za pośrednictwem portu USB, przewodem w standardzie mini USB, dostarczonym razem z urządzeniem. Program umożliwia wprowadzenie od jednego do dwudziestu numerów telefonicznych, na które będą wysyłane powiadomienia o zdarzeniach, jakie będzie rejestrował transmitter.