



## Czytnik administratora

### OMNIKEY® 5427 CK



**OMNIKEY® 5427CK** jest dostępny w dwóch wariantach. Standardowy czytnik OMNIKEY® 5427CK jest doskonałym produktem wspierającym różnorodne nisko- i wysokoczęstotliwościowe identyfikatory takie jak: iCLASS Seos®, iCLASS SE®, iCLASS®, MIFARE®, Indala Prox, i HID® Prox.

Dodatkowo czytnik OMNIKEY® 5427 CK z interfejsem Bluetooth pozwala użytkownikowi wykorzystanie jego mobilnych poświadczeń do uzyskania dostępu do chronionego komputera, sieci lub chmury używając telefonu komórkowego.

Oparty na interfejsie CCID czytnik OMNIKEY® 5427 CK może zostać wykorzystany bez konieczności instalacji lub utrzymania sterowników. Eliminuje to problemy zarządzania dodatkowym oprogramowaniem w cyklu życia produktu i przyspiesza integrację.

Funkcjonalność emulatora klawiatury pozwala użytkownikowi na uzyskanie danych z karty zbliżanej do czytnika oraz bezpośrednie wprowadzanie danych do pól tekstowych oprogramowania. Czytnik posiada zintegrowane i łatwe w użyciu narzędzie WEB służące do konfiguracji urządzenia poprzez przeglądarkę internetową, którego wykorzystanie nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia.

Wsparcie nisko- i wysokoczęstotliwościowych identyfikatorów jak również rozwiązań HID® Mobile Access poprzez Bluetooth oraz NFC za pomocą jednego urządzenia pozwala na bezproblemową migrację w systemach o mieszanych technologiach identyfikatorów.

#### OMNIKEY® 5427CK

- **Dwie częstotliwości** – jednoczesne wsparcie nisko- i wysokoczęstotliwościowych identyfikatorów, w tym: iCLASS Seos®, HID Prox®, iCLASS SE®, MIFARE Classic® and MIFARE® DESFire® EV1 oraz obsługa NFC.
- **Wsparcie poświadczeń mobilnych** – dostępna dla czytnika z interfejsem Bluetooth obsługa poświadczeń HID Mobile Access, które mogą zostać wykorzystane do uzyskania dostępu do komputera, sieci, lub chmury.
- **Wsparcie Seos® oraz platformy iCLASS SE®** - zapewnia wielopoziomowe bezpieczeństwo, które rozszerza poza technologię kart poprzez dodatkową ochronę danych identyfikacyjnych.
- **Łatwość użycia** – prosta eksploatacja istniejących poświadczeń kontroli dostępu dla logowania do komputera PC w obu trybach CCID oraz emulatora klawiatury.
- **Tryb emulatora klawiatury** – odbiera dane z karty i wprowadza je bezpośrednio w pola tekstowe oprogramowania.

**Podana specyfikacja techniczna ukazuje dostępne opcje konfiguracyjne czytnika. W celu zakupu czytnika o sprecyzowanej konfiguracji prosimy o podanie numeru produktu lub kontakt z Działem Kontroli Dostępu.**

- OMNIKEY 5427 USB - R54270101 - wersja standardowa
- OMNIKEY 5427 USB BLE MOBILE - R54270111 - wersja z Bluetooth

Typ czytnika	zblizeniowy
Standard kart	MIFARE Plus®, MIFARE Ultralight®, MIFARE® DESFire®, HID® iCLASS® Seos®, HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS®, HID® Prox, HID Mobile Access®
Częstotliwość pracy	125 kHz, 13,56 MHz, NFC, Bluetooth
Zasięg odczytu	do 2.5 cm
Interfejs wyjściowy	USB
Kolor	czarny
Wymiary	93 mm x 71 mm x 16 mm
Masa	100 g
Środowisko montażu	tylko do zastosowania wewnętrznego
Temperatura pracy	0°C do 70°C
Wilgotność względna	10% - 95%

