

Kamera AHD 5 Mpx

NVAHD-5DN5102MH/IR-1

5000
AHD SERIES



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość 5MPX
- obiektyw zmiennoogniskowy, $f=2.7 \sim 13.5$ mm/F1.3
- sterowanie PTZ po kablu koncentrycznym
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość 0.1 lx (0 lx z włączonym IR)
- oświetlacz IR, zasięg do 25 m

WYMIARY



OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.8" SONY
Tryb pracy	AHD 5MPX, TVI 5MPX, CVI 4MPX, AHD 4MPX, TVI 4MPX, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	2688 (H) x 1944 (V)
Rozdzielczość	5MPX
Czułość	0.1 lx/F1.3 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały
Stosunek sygnału do szumu	> 50 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D

OBIEKTYW

Typ obiektywu	zmiennooogniskowy, $f=2.7 \sim 13.5$ mm/F1.3
---------------	--

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Opóźnienie przełączania	0 ~ 15 s
Czujnik światła widzialnego	tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Obróbka obrazu	korekcja uszkodzonych pikseli (DPC), korekcja efektu winietowania obiektywu, obrót obrazu o 180°, wyostrażanie, odbicie lustrzane, przzerzucenie obrazu w pionie
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

OŚWIETLACZ IR

Liczba LED	24
Zasięg	25 m

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	z uchwytem: 88 (Φ) x 220 (dł.)
Masa	0.55 kg
Klasa szczelności	IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1.5 W • 5 W (oświetlacz IR wł.)



Kamera AHD 5 Mpx **NVAHD-5DN5102MH/IR-1**

Temperatura pracy

-30°C ~ 40°C

