

Bezprzewodowa klawiatura o komunikacji dwukierunkowej

WT5500



Pobór prądu	50mA
Pobór prądu w stanie czuwania	125 mA
Częstotliwość pracy	433.92 Mhz
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Typ wyświetlacza	LCD
Kolor wyświetlacza	niebieski
Liczba przycisków funkcyjnych	5
Oddzielne przyciski funkcyjne	TAK
Oddzielne przyciski alarmowe	TAK
Wielkość przycisków	standardowa
Dioda zasilania AC	tak
Zewnętrzne źródło zasilania	4.5V @ 0.5A
Czujnik niskiej temperatury	nie
Linia klawiaturowa	nie
Wyjście PGM	nie
Regulacja jasności wyświetlacza	TAK
Regulacja głośności brzęczyka	TAK
Funkcja wielotonowego gongu	TAK
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Typ komunikacji	dwukierunkowa
Kompatybilne centrale alarmowe	PC9155 (Alexor)
Ilość wejść na płycie	1
Ilość wyjść na płycie	1
Symulacja linii telefonicznej	TAK
Klasa szczelności obudowy	IP 30
Rodzaj baterii	4x1,5V AA alkaiczne
Żywotność baterii	1 rok
Natężenie dźwięku	105dB
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Metoda detekcji	PIR
Maksymalny zasięg	do 12m
Kolor	biały

Funkcja odporności na zwierzęta	do 15kg
Wbudowany czujnik temperatury	TAK