

# NMS ANPR Server 7-4U-II

## NMS ANPR SERVER 7-4U-II

**PRO SERIES**


### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 3 monitorów jednocześnie
- Funkcja rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych\*\*\*\*

### WYMIARY



### WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 4000 x 3000 kamer

Wyjścia monitorowe      główne (podział, pełny ekran, sekwencja): 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x DVI-D (do 3 monitorów jednocześnie)\*

Wsparcie dwustrumieniowości      tak

### AUDIO

Wejścia/wyjścia audio      - / 1 x liniowe (Jack 3.5 mm)

### ODTWARZANIE

Wyszukiwanie nagrań      według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków

### KOPIOWANIE

Metody kopiowania      port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

Format plików kopii      JPG, BMP, AVI, NMS

### DYSKI

Wewnętrzny systemowy      wbudowany: 1 x HDD 3,5" SATA

### ALARMY

Reakcja na zdarzenia alarmowe      sygnał dźwiękowy, e-mail, SMS, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania, PTZ

### SIEĆ

Interfejs sieciowy      2 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Programy na PC/MAC      Internet Explorer, NMS-ANPR 2.0/-

### PTZ

Funkcje PTZ      obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania\*\*\*

### DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB      6 x USB 3.0

### SYSTEM OPERACYJNY

Menu ekranowe      języki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie      mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieć komputerowa

Bezpieczeństwo      hasło dostępu

### PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)      483 (szer.) x 180 (wys.) x 508 (gł.)

Masa      16 kg

## NMS ANPR Server 7-4U-II

### NMS ANPR SERVER 7-4U-II

Temperatura pracy 5°C ~ 35°C

---

*\* Do obsługi więcej niż dwóch monitorów konieczne jest użycie wyjścia Display Port.*

*\*\*\* Kompatybilność funkcji uzależniona jest od użytych urządzeń i protokołów komunikacji.*

*\*\*\*\* Wymaga zakupu licencji NMS ANPR 2.0 1CH- dla jednego kanału wideo, NMS ANPR 2.0 2CH- dla dwóch kanałów wideo, NMS ANPR 2.0 4CH- dla czterech kanałów wideo.*