

# Monitor

## SC-55E



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
- podświetlenie LED
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

### MATRYCA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Typ matrycy                | VA, podświetlenie LED |
| Przekątna ekranu           | 55"                   |
| Rozdzielczość matrycy      | 1920 x 1080           |
| Format                     | 16:9                  |
| Jasność                    | 350 cd/m2             |
| Kontrast                   | 20000000:1            |
| Kąt widzenia (Poziom/Pion) | 178°/178°             |
| Czas odpowiedzi matrycy    | 5 ms                  |
| Tryb wyświetlania kolorów  | 16.7 mln              |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Menu ekranowe      | języki: angielski, inne |
| Wbudowane głośniki | 2 x 3 W                 |

### INTERFEJSY

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Wejścia wideo    | 1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI |
| Wejścia audio    | 1 x Mini Jack stereo , 1 x Mini Jack stereo                |
| Dodatkowe złącze | USB 2.0                                                    |

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Wymiary (mm)       | 1240 (szer.) x 717 (wys.) x 83 (gł.) |
| Masa               | 13.8 kg                              |
| Obudowa            | czarna, plastikowa                   |
| Zasilanie          | 100 ~ 240 VAC                        |
| Pobór mocy         | 84 W (max)                           |
| Temperatura pracy  | 5°C ~ 35°C                           |
| Standard mocowania | VESA 400 x 200 mm                    |