

Monitor

SC-42E



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
- podświetlenie LED
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

MATRYCA

Typ matrycy	IPS, podświetlenie LED
Przekątna ekranu	42.5"
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Format	16:9
Jasność	300 cd/m2
Kontrast	20000000:1
Kąt widzenia (Poziom/Pion)	178°/178°
Czas odpowiedzi matrycy	5 ms
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, inne
Wbudowane głośniki	2 x 3 W

INTERFEJSY

Wejścia wideo	1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI
Wejścia audio	1 x Mini Jack stereo, 1 x Mini Jack stereo
Dodatkowe złącze	USB 2.0

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	967 (szer.) x 638.7 (wys.) x 236.8 (gł.)
Masa	10.8 kg
Obudowa	czarna, plastikowa
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	61 W (max)
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Standard mocowania	VESA 400 x 200 mm • VESA 100 x 100 mm