

Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury WS4916



Alarm temperaturowy	57°C
Wbudowany sygnalizator	tak
Częstotliwość pracy	433.92 Mhz
Temperatura pracy	0°C - 37.8°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Linia klawiaturowa	tak
Wyjście PGM	tak
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	TAK
Regulacja jasności wyświetlacza	TAK
Regulacja głośności brzęczyka	TAK
Funkcja wielotonowego gongu	TAK
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	TAK
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	tak
Kompatybilne breloki zbliżeniowe	PT4
Funkcja nocnego podświetlania	TAK
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	TAK
Obciążalność wyjścia AUX	100mA
Zacisk sabotażowy	TAK
Wzmocnienie anteny	2dB
Antena w zestawie	tak
Typ komunikacji	TCP/IP
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	TAK
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	Tak
Ilość wejść na płycie	1
Ilość wyjść na płycie	1
Symulacja linii telefonicznej	TAK
Klasa szczelności obudowy	IP 00
Rodzaj baterii	2x3V litowa CR123A
Żywotność baterii	6 miesięcy
Natężenie dźwięku	85dB
Licznik impulsów	tak

Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Metoda detekcji	Optyczna
Maksymalny zasięg	do 12m
Kolor	biały
Funkcja odporności na zwierzęta	do 15kg
Wbudowany czujnik temperatury	TAK