

Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP z trzema portami PoE+ oraz z możliwością zasilania ze switcha PoE.

CDS-6IP 3PoE



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługa kamer w rozdzielczości do 16 MPX
- Kodowanie transmisji kluczami: 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- zasięg transmisji do 2 km

OGÓLNE

Typ urządzenia	nadajnik/odbiornik
Wbudowana antena	zintegrowana antena kierunkowa
Obsługiwane rozdzielczości strumienia	do 16 MPX

TRANSMISJA

Pasmo	5,6 GHz
Zasięg transmisji	do 2 km
Modulacja	Cyfrowa OFDM
Kodowanie transmisji	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maksymalna prędkość transmisji	do 63 Mb/s

INTERFEJSY

Wejście/wyjście sieciowe	3 x RJ45 PoE+ do podłączenia kamer IP i/lub urządzeń sieciowych
--------------------------	---

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	40 (szer.) x 235 (wys.) x 88 (dł.)
Zasilanie	PoE, 12 VDC
Pobór mocy	11 W
Temperatura pracy	-20°C ~ 70°C
Klasa szczelności	IP 55