

## Kamera w obudowie NVDN-261H/IR

**200**  
SERIES

### NAJWAŻNIEJSZE CECHY



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- funkcja dzień/noc - filtr IR
- rozdzielczość do 700 TVL
- obiektyw zmiennoogniskowy,  $f=2.8 \sim 11$  mm/F1.4
- oświetlacz IR, zasięg do 20 m
- wydłużona żywotność LED
- wygodna regulacja obiektywu
- czułość 0.068 lx (0 lx z włączonym IR)

### WYMIARY



### OBRAZ

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Przetwornik obrazu            | matryca CMOS 1/4"                                                 |
| Liczba efektywnych pikseli    | 720 (H) x 576 (V)                                                 |
| Rozdzielczość pozioma         | 650 TVL - tryb kolorowy, 700 TVL - tryb czarno-biały              |
| Czułość                       | 0.068 lx/F1.4 - tryb kolorowy • 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały |
| Stosunek sygnału do szumu     | > 46 dB (wyłączona ARW)                                           |
| Elektroniczna migawka         | automatyczna: 1/50 s ~ 1/100000 s                                 |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | nie                                                               |
| Funkcja Defog (F-DNR)         | nie                                                               |

### OBIEKTYW

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Typ obiektywu | zmiennooogniskowy, $f=2.8 \sim 11$ mm/F1.4 |
|---------------|--------------------------------------------|

### DZIEŃ/NOC

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tryb pracy                  | przełączanie dzień/noc: mechaniczny filtr podczerwieni |
| Tryb przełączania           | automatyczny                                           |
| Czujnik światła widzialnego | tak                                                    |

### OŚWIETLACZ IR

|               |      |
|---------------|------|
| Liczba LED    | 76   |
| Zasięg        | 20 m |
| Kąt świecenia | 120° |

### INTERFEJSY

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Wyjście wideo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
|---------------|-----------------------|

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)      | z uchwytem: 100 (szer.) x 90 (wys.) x 287 (dł.) |
| Masa              | 1.33 kg                                         |
| Klasa szczelności | IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi)          |
| Zasilanie         | 12 VDC                                          |
| Pobór mocy        | 1.2 W • 9 W (oświetlacz IR wł.)                 |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 40°C                                    |