

Bezprzewodowa czujka zalania wodą WS4985



Częstotliwość pracy	433.92 Mhz
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Dioda zasilania AC	tak
Zewnętrzne źródło zasilania	4.5V @ 0.5A
Czujnik niskiej temperatury	tak
Linia klawiaturowa	tak
Wyjście PGM	tak
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	TAK
Regulacja jasności wyświetlacza	TAK
Regulacja głośności brzęczyka	TAK
Funkcja wielotonowego gongu	TAK
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	TAK
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	tak
Kompatybilne breloki zbliżeniowe	PT4
Funkcja nocnego podświetlania	TAK
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	TAK
Obciążalność wyjścia AUX	100mA
Zacisk sabotażowy	TAK
Wzmocnienie anteny	2dB
Antena w zestawie	tak
Typ komunikacji	TCP/IP
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	TAK
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	Tak
Ilość wejść na płycie	1
Ilość wyjść na płycie	1
Symulacja linii telefonicznej	TAK
Klasa szczelności obudowy	IP 00
Rodzaj baterii	3V CR-2
Żywotność baterii	4 lata
Natężenie dźwięku	105dB

Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Metoda detekcji	PIR
Maksymalny zasięg	do 12m
Kolor	biały
Funkcja odporności na zwierzęta	do 15kg
Wbudowany czujnik temperatury	TAK