

Klawiatura z ikonowym wyświetlaczem LCD Serii Power

PK5501



Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	125 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Typ wyświetlacza	ikonowy
Kolor wyświetlacza	zielony
Ilość obsługiwanych linii	64
Ilość obsługiwanych podsystemów	8
Liczba przycisków funkcyjnych	5
Oddzielne przyciski funkcyjne	tak
Oddzielne przyciski alarmowe	tak
Wielkość przycisków	standardowe
Dioda zasilania AC	tak
Czujnik niskiej temperatury	tak
Linia klawiaturowa	tak (w zależności od konfiguracji)
Wyjście PGM	tak (w zależności od konfiguracji)
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	tak
Regulacja jasności wyświetlacza	tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	tak
Funkcja wielotonowego gongu	tak
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	nie
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	nie
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Dodatkowe wejście NC	tak