

## Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury WS4916



|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Wbudowany sygnalizator                               | tak                                |
| Alarm temperaturowy                                  | 57°C                               |
| Temperatura pracy                                    | 0°C - 37.8°C                       |
| Wilgotność                                           | do 93% bez kondensacji             |
| Linia klawiaturowa                                   | tak (w zależności od konfiguracji) |
| Wyjście PGM                                          | tak (w zależności od konfiguracji) |
| Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL | tak                                |
| Regulacja jasności wyświetlacza                      | tak                                |
| Regulacja głośności brzęczyka klawiatury             | tak                                |
| Funkcja wielotonowego gongu                          | tak                                |
| Zintegrowany moduł odbiornika radiowego              | tak                                |
| Podwójne zabezpieczenie sabotażowe                   | tak                                |
| Czytnik breloków zbliżeniowych                       | tak                                |
| Kompatybilne breloki zbliżeniowe                     |                                    |
| Funkcja nocnego podświetlania                        | Tak                                |
| Pomocnicze wyjście zasilania VAUX                    | Tak                                |
| Zacisk sabotażowy                                    | tak                                |
| Antena w zestawie                                    | tak                                |
| Sterowanie SMS                                       | tak                                |
| Powiadomienie SMS                                    | tak                                |
| Zdalne programowanie                                 | tak                                |
| Współpraca z aplikacją mobilną                       | tak                                |
| Wymagany akumulator                                  | tak                                |
| Symulacja linii telefonicznej                        | tak                                |
| Częstotliwość pracy                                  | 433.92 Mhz                         |
| Rodzaj baterii                                       | 2 x 3 V litowa CR123A              |
| Natężenie dźwięku                                    | 85dB                               |
| Licznik impulsów                                     | tak                                |
| Wskaźnik LED                                         | tak                                |
| Opcjonalne soczewki                                  | tak                                |
| Metoda detekcji                                      | Optyczna                           |
| Kolor                                                | biały                              |
| Dodatkowe wejście NC                                 | tak                                |