

Zewnętrzna czujka dualna PIR&MW 120° wysokiego lub niskiego montażu z funkcją antymaskingu i odporności na zwierzęta

QXI-DT-X5



Zasilanie	9,5 - 16 V DC
Płaszczyzna pozioma	120°
Pobór prądu	30 mA (maks.)
Metoda detekcji	PIR + MW
Zasięg detekcji	12 m
Charakterystyka detekcji	szerokokątna
Funkcja odporności na zwierzęta	opcjonalnie
Funkcja antymaskingu	tak
Wskaźnik LED	tak
Regulacja czułości	tak
Styk sabotażowy	tak
Przełącznik wyjścia alarmowego	przełącznik typu NO/NC (0,1 A @ 28 V DC)
Przełącznik wyjścia sabotażowego	przełącznik typu NC (0,1 A @ 28 V DC) rozwarty po otwarciu obudowy
Temperatura pracy	-40°C - 45°C
Dopuszczalna wilgotność	do 95% bez kondensacji
Klasa ochrony obudowy	IP 54
Wysokość montażu	0,8 m - 1,2 m (charakterystyka pet alley), 2,2 m - 2,7 m
Montaż	ściana
Kolor	biały
Wymiary	144,5 mm x 78 mm x 59 mm
Waga	195g