

Bezprzewodowa centrala alarmowa o komunikacji dwukierunkowej

PC9155



Zasilanie	16V AC
Wbudowany sygnalizator	tak
Maksymalna liczba sygnalizatorów bezprzewodowych	4
Maksymalna liczba pilotów bezprzewodowych	16
Pobór prądu	90mA
Częstotliwość pracy	433.92 Mhz
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Ilość linii dozorowych na płycie	Opcjonalnie 2
Maksymalna liczba linii przewodowych	2
Maksymalna liczba linii bezprzewodowych	32
Linie klawiaturowe w systemie	nie
Maksymalna liczba klawiatur bezprzewodowych	4
Maksymalna liczba retransmiterów radiowych	4
Wyjścia programowalne (PGM)	Opcjonalnie 2
Maksymalna ilość wyjść PGM	2
Ilość kodów użytkownika	16
Ilość podsystemów	1
Pojemność rejestru zdarzeń	500
Dialer telefoniczny na płycie	tak
Nadzór linii telefonicznej	tak
Stopień zabezpieczenia	Grade II
Współpraca z komunikatorami TCP/IP	tak
Współpraca z komunikatorami GSM/GPRS	tak
Złącze PC-LINK	tak
Możliwość zdalnego programowania przez sieć GSM/GPRS lub IP	TAK
Obsługa programu DVS do wizualizacji central alarmowych	NIE
Wymagany akumulator	2.3 Ah
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Obciążalność wyjścia AUX	200mA
Typ komunikacji	dwukierunkowa
Natężenie dźwięku	85dB
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak

Bezprzewodowa centrala alarmowa o komunikacji dwukierunkowej **PC9155**

Metoda detekcji	PIR
Maksymalny zasięg	do 12m
Kolor	biały
Funkcja odporności na zwierzęta	do 15kg
Wbudowany czujnik temperatury	TAK