

Klawiatura z dotykowym wyświetlaczem LCD

PTK5507



Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu	300 mA
Temperatura pracy	-10°C - 55°C
Wilgotność	do 93% bez kondensacji
Typ wyświetlacza	dotykowy 7 cali
Ilość obsługiwanych linii	64
Ilość obsługiwanych podsystemów	8
Liczba przycisków funkcyjnych	6
Oddzielne przyciski funkcyjne	tak
Oddzielne przyciski alarmowe	tak
Dioda zasilania AC	tak
Czujnik niskiej temperatury	nie
Linia klawiaturowa	nie
Wyjście PGM	nie
Możliwość konfiguracji linii klawiaturowej jako DEOL	tak
Regulacja jasności wyświetlacza	tak
Regulacja głośności brzęczyka klawiatury	tak
Funkcja wielotonowego gongu	nie
Zintegrowany moduł odbiornika radiowego	nie
Podwójne zabezpieczenie sabotażowe	tak
Czytnik breloków zbliżeniowych	nie
Funkcja nocnego podświetlania	Tak
Pomocnicze wyjście zasilania VAUX	Tak
Zacisk sabotażowy	tak
Antena w zestawie	tak
Sterowanie SMS	tak
Powiadomienie SMS	tak
Zdalne programowanie	tak
Współpraca z aplikacją mobilną	tak
Wymagany akumulator	tak
Symulacja linii telefonicznej	tak
Licznik impulsów	tak
Wskaźnik LED	tak
Opcjonalne soczewki	tak
Dodatkowe wejście NC	tak