

Stacja kliencka NVSO

NVSO CLIENT 3-4U-II



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- współpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR
- Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWIN DSC, systemami NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)

WYMIARY



WIDEO

Kamery IP do 42 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.264 (wideo + audio) • do 30 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.265 (wideo + audio)

Maksymalna wspierana rozdzielczość 4000 x 3000 kamer

Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Wspierane protokoły Novus, ONVIF, RTSP

Wsparcie dwustrumieniowości tak

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.2, 1 x Dual link-DVI, (do 3 monitorów jednocześnie)

Rozdzielczość maksymalna 3 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port

WYDAJNOŚĆ DLA KOMPRESJI H.264

Kamera IP 2MPX wyświetlanie do: 42 strumieni pomocniczych lub do 13 strumieni głównych • odtwarzanie kamer do: 13 strumieni głównych

Kamera IP 4MPX wyświetlanie do: 40 strumieni pomocniczych lub do 7 strumieni głównych • odtwarzanie do: 7 strumieni głównych

Kamera IP 5MPX wyświetlanie do: 35 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych • odtwarzanie do: 5 strumieni głównych

Kamera IP 8MPX wyświetlanie do: 32 strumieni pomocniczych lub do 3 strumieni głównych • odtwarzanie do: 3 strumieni głównych

Kamera IP 12MPX wyświetlanie do: 26 strumieni pomocniczych lub do 3 strumieni głównych • odtwarzanie do: 3 strumieni głównych

WYDAJNOŚĆ DLA KOMPRESJI H.265

Kamera IP 2MPX wyświetlanie do: 30 strumieni pomocniczych lub do 6 strumieni głównych • odtwarzanie do: 6 strumieni głównych

Kamera IP 4MPX wyświetlanie do: 30 strumieni pomocniczych lub do 3 strumieni głównych • odtwarzanie do: 3 strumieni głównych

Kamera IP 5MPX wyświetlanie do: 30 strumieni pomocniczych lub do 3 strumieni głównych • odtwarzanie do: 3 strumieni głównych

Kamera IP 8MPX wyświetlanie do: 28 strumieni pomocniczych lub do 2 strumieni głównych • odtwarzanie do: 2 strumieni głównych

Kamera IP 12MPX wyświetlanie do: 20 strumieni pomocniczych lub do 2 strumieni głównych • odtwarzanie do: 2 strumieni głównych

ODTWARZANIE

Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków

KOPIOWANIE

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

DYSKI

Wewnętrzny systemowy wbudowany: 1 x HDD 3,5" SATA

SIEĆ

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Przepustowość 350 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, UPnP, SNMP

Aplikacje mobilne NMS Mobile

PTZ

Funkcje PTZ obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 6 x USB 3.0,

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro

Tryb pracy tripleks

Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie)

Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dysków, temperatury, wentylatora, sieci

Bezpieczeństwo hasło dostępu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC, ograniczenie liczby połączeń

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 427 (szer.) x 177 (wys.) x 450 (gł.)

Mocowanie RACK 19" 4U

Masa 20 kg

Zasilanie/Pobór mocy wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W

Pobór mocy/Ślad cieplny 250W/200W (bez dysków do rejestracji)

Temperatura pracy 5°C ~ 35°C

Uwagi:

Od numeru seryjnego: XX 2417 4170, na jednostkach instalowany jest system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro.

Wydajność opisana w powyższej specyfikacji obowiązuje od numeru seryjnego: WA 2519 5776.