

Kontroler standardowy KS-1012-RS



ZGODNOŚĆ



Kontroler standardowy KS-1012-RS przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostępu pod programem nadzorczym KaDe PREMIUM.

Kontrolery standardowe, w odróżnieniu od kontrolerów zintegrowanych, są wykonane z modułów umieszczonych w metalowej obudowie z zasilaczem. Powinny być montowane w strefie chronionej. Pozostałe elementy systemu - czytniki, zamki elektryczne, przyciski - instaluje się przy kontrolowanym przejściu i łączy z kontrolerem. Takie rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo systemu. Czytniki mogą być w dowolnej technologii identyfikacji pod warunkiem, że posiadają interfejs Wieganda.

Kontroler może obsługiwać:

- 1 drzwi dwustronnie
- 2 drzwi jednostronnie

Kontroler posiada wbudowane porty RS232/RS485 - przełączane.

Ilość portów czytników	2
Liczba przejść dwustronnych	1
Liczba przejść jednostronnych	2
Port czytnika	Wiegand
Typy czytników	zbliżeniowe, magnetyczne, biometryczne
Porty komunikacyjne	RS 232, RS 485
Pamięć kart	20 000
Pamięć zdarzeń	50 000
Liczba linii dozorowych	8
Liczba wyjść sterujących	6
Zasilanie kontrolera	12 VDC
Zasilanie z akumulatora	12 V / 7 Ah
Zakres temperatur	-10°C do 55°C
Wilgotność (bez kondensacji)	10% - 90%
Wymiary obudowy	350 x 300 x 90 mm
Waga	4,9 kg
Wymiary modułu elektroniki z radiatorami	160 x 110 mm
Wyjście zasilania do czytników	12V
Typ przewodu/maksymalna długość do czujnika na końcu linii	AWG #22 - 300 m
Wyjście zamka	przekaznikowe
Monitorowane wyjścia do zamków	nie
Wyjścia sterujące do sygnalizatorów w czytnikach	4
Port rozszerzeń	brak
Szybkość komunikacji	19200 / 9600 bps

Dodatkowe wyjście zasilające	brak
Certyfikaty	CE