



Jednostka komputerowa KT STATION PRO R



KOMPATYBILNOŚĆ



WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe	1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Dual link-DVI
Rozdzielczość maksymalna	3 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)
Wyjścia audio	1 x liniowe(3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port

DYSKI

Systemowy

SIEĆ

Interfejsy sieciowe	2 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s • [x1] x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s
---------------------	---

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Microsoft Windows 10 IoT
Język systemu	Polski, Angielski, Rosyjski, Inne
Sterowanie	mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie)

INTEGRACJA

Dedykowany dla	EntraPass
Zintegrowane urządzenia	Kontrolery Kantech KT-1, KT-400, KT-300

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	482 (szer.) x 178 (wys.) x 505 (gł.)
Waga	24 kg
Zasilacz	Wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Pobór mocy/ślad cieplny	280W/230W (bez dysków do rejestracji)
Montowanie RACK 19"	4U

