



Jednostka komputerowa KT GATEWAY STD T



KOMPATYBILNOŚĆ



WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe	1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x Dual link-DVI
Rozdzielczość maksymalna	3 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio	1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)
Wyjścia audio	1 x liniowe(3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port

DYSKI

Systemowy

SIEĆ

Interfejsy sieciowe	2 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s • [x1] x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SAMBA

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny	Microsoft Windows 10 IoT
Język systemu	Polski, Angielski, Inne
Sterowanie	mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie)

INTEGRACJA

Dedykowany dla	EntraPass
Zintegrowane urządzenia	Kontrolery Kantech KT-1, KT-400, KT-300

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	185 (szer.) x 408 (wys.) x 475 (gł.)
Waga	10 kg
Zasilacz	Wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Pobór mocy/śląd cieplny	280W/230W (bez dysków do rejestracji)

