

Kamera AHD multistandard do zastosowań specjalnych

NVAHD-2ATM-4011



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- funkcja dzień/noc - elektroniczna
- rozdzielczość 1080p
- obiektyw stałogniskowy, $f=3.7$ mm/F2.5
- multistandard: AHD, CVI, TVI, 960H
- czułość 0.001 lx

WYMIARY



24 mm



36 mm

36 mm

OBRAZ

Przetwornik obrazu	matryca CMOS 1/2.9"
Tryb pracy	AHD 1080p, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H
Liczba efektywnych pikseli	1985 (H) x 1105 (V)
Rozdzielczość	1080p
Czułość	0.001 lx/F2.5 - tryb kolorowy
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/50000 s
Wydłużona migawka (DSS)	do 30x
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR)	tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu	pinhole, $f=3.7$ mm/F2.5
---------------	--------------------------

DZIEŃ/NOC

Tryb pracy	elektroniczna funkcja dzień/noc
Tryb przełączania	automatyczny, manualny
Regulacja poziomu przełączania	tak
Opóźnienie przełączania	0 ~ 60 s

POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: polski, angielski, rosyjski, inne
Strefy prywatności	4
Detekcja ruchu	tak
Obróbka obrazu	obróć obrazu o 180°, odbicie lustrzane, negatyw, zamrożenie obrazu
Zdalne sterowanie	tak (protokół COAX)

INTERFEJSY

Wyjście wideo	BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
---------------	-----------------------

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	36 (szer.) x 36 (wys.) x 24 (dł.) - moduł kamery
Masa	0.07 kg
Zasilanie	12 VDC
Pobór mocy	1 W
Temperatura pracy	-30°C ~ 45°C