

Czytnik kart zbliżeniowych ShadowProx SH-Y1



Opis produktu

Czytniki zbliżeniowe SH-Y1 są nową generacją czytników Shadow Prox. Nowoczesny wygląd pozwala na instalację w pomieszczeniach biurowych o różnych wystrojach wnętrz. Czytniki przeznaczone są do instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki kompaktowej obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Posiadają sygnalizator akustyczny i dwukolorową diodę LED informującą o stanie systemu i czytnika.

Format KSF

Czytniki pracują w formacie KSF (Kantech Secure Format). Rozpoznają ponad 137 miliardów unikalnych kodów. Używanie kart i czytników w formacie KSF zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje ich niepodrabialność.

Zasilanie

Czytniki zbliżeniowe Shadow Prox zasilane są napięciem od 4 do 16 VDC, co czyni je uniwersalnymi do zastosowania.

Zasięg odczytu

Zasięg odczytu zależy od rozmiarów czytnika. Dla tego modelu wynosi on 10 cm.

Charakterystyka produktu

- Montaż do 150 m od kontrolera przy użyciu przewodu ekranowanego
- Zasięg odczytu do 10 cm
- Format kodowania KSF
- Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne
- 2-kolorowe diody LED
- Wbudowany sygnalizator akustyczny

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Kantech ShadowProx (KSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 10 cm
Napięcie zasilania	4 - 16 V DC
Pobór prądu	85 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	32
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	czarny, beżowy
Wymiary	114 mm x 43 mm x 22 mm
Masa	39 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnętrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C

Wilgotność względna

0% - 90%
