



Czytnik kart zbliżeniowych

RBH-FK-640



Opis produktu

Czytniki RBH przeznaczone są do współpracy z kontrolerami firmy RBH typu IRC-2000. Są to nowoczesne urządzenia, zamknięte w epoksydowych, odpornych na zmienne warunki atmosferyczne i narażenia mechaniczne obudowach. Posiadają wbudowany sygnalizator akustyczny i 2- kolorową diodę LED, informującą o stanie systemu i czytnika. Dostępna jest też wersja zintegrowana z klawiaturą kodową, dla podwyższenia bezpieczeństwa (karta + kod)

Przewód połączeniowy do kontrolera

Czytniki RBH mogą być instalowane przy użyciu przewodu ekranowanego o średnicy 1 mm na odległość do 150 m od kontrolera. Powinien to być przewód typu linka (nie należy stosować się skrętki) typu LIYCY 6x1. stosowanie takiego przewodu gwarantuje poprawną pracę czytnika.

Zasilanie

Czytniki zbliżeniowe RBH powinny być zasilane napięciem od 5 lub 12V DC co czyni je uniwersalnymi do zastosowania z dowolnym kontrolerem.

Format RBH

Czytniki pracujące w formacie RBH-50 (RBH Format) są kompatybilne tylko z oprogramowaniem RBH. Kod producenta, kod lokalizacji oraz numer karty zakodowane są na 50 bitach. Używanie kart RBH-50 firmy RBH zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje, że są bardzo trudne do skopiowania.

Łatwa instalacja

Czytniki RBH cechują się łatwością montażu. Małe rozmiary czytników umożliwiają montaż na profilach.

Zasięg odczytu

Zasięg odczytu jest zależny od typu czytnika. W zależności od wybranego modelu czytnika zasięg wynosi od 10cm (FR-360) do 60cm (FR-480) w wersji 125kHz

Zintegrowana klawiatura

Model FK-640 posiada zintegrowaną z czytnikiem klawiaturę kodową do wprowadzania kodu po użyciu karty.

Charakterystyka produktu

- Montaż do 150m od kontrolera przy użyciu przewodu ekranowanego
- Zasięg odczytu od 10cm od 20cm
- Format kodowania RBH-50W i 26W
- Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne
- 2- kolorowe diody LED
- Wbudowany sygnalizator akustyczny
- Dostępny model z klawiaturą

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 10 cm
Napięcie zasilania	5 - 12 V DC
Pobór prądu	120 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand





Czytnik kart zbliżeniowych **RBH-FK-640**

Liczba bitów wyjściowych	26, 50
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	czarny
Wymiary	117 mm x 77 mm x 18 mm
Masa	113 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-40°C do 65°C
Wilgotność względna	0% - 90%