

Zasilacz awaryjny serii LUPUS KI PRO (Line-interactive)

LUPUS KR J PLUS HS 2KVA



LUPUS KR J PLUS HS 2KVA

Ogólne

- UPS on-line, podwójna konwersja napięcia
- Wyjściowy współczynnik mocy PF=1,0 (0,9*)
- Sprawność AC/AC do 94%
- Autodetekcja 50HZ/60Hz
- "Intelligent slot" dla kart rozszerzeń
- Współpraca z agregatem prądotwórczym
- Inteligentne ładowanie akumulatorów
- Wymiana akumulatorów typu „hot-swap”
- Auto regulacja szybkości obrotowej wentylatorów
- Komunikacja przez RS232 i USB
- Złącze dodatkowego modułu baterii

Specyfikacja

Moc wyjściowa	2000W
Przełączenie sieć – praca z bat.	Zero ms (transfer time AC Mode to Batt. Mode)
Przełączenie inverter - bypass	4 ms (Typowo) (transfer time Inverter to Bypass)
Autonomia	3min
Akumulatory	12 V/9 Ah x4
Wymiary, DXWXH (mm)	570x440x88
Waga (kg)	19,9

Akcesoria

Dodatkowy moduł akumulatorów	MBKR-J2+
------------------------------	----------