

Czytnik kart zbliżeniowych ShadowProx SH-X5



Opis produktu

Czytniki zbliżeniowe SH-X5 są nową generacją czytników Shadow Prox. Nowoczesny wygląd pozwala na instalację w pomieszczeniach biurowych o różnych wystrojach wnętrz. Czytniki przeznaczone są do instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki kompaktowej obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Posiadają sygnalizator akustyczny i dwukolorową diodę LED informującą o stanie systemu i czytnika.

Format KSF

Czytniki pracują w formacie KSF (Kantech Secure Format). Rozpoznają ponad 137 miliardów unikalnych kodów. Używanie kart i czytników w formacie KSF zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje ich niepodrabialność.

Zasilanie

Czytniki zbliżeniowe Shadow Prox zasilane są napięciem od 12 do 28 VDC, co czyni je uniwersalnymi do zastosowania.

Zasięg odczytu

Zasięg odczytu zależy od rozmiarów czytnika. Dla tego modelu wynosi on 60 cm.

Charakterystyka produktu

Montaż do 150 m od kontrolera przy użyciu przewodu ekranowanego

Zasięg odczytu do 60 cm

Format kodowania KSF

Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne

2-kolorowe diody LED

Wbudowany sygnalizator akustyczny

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Kantech ShadowProx (KSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 70 cm
Napięcie zasilania	12 - 28 V DC
Pobór prądu	1000 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	32
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	czarny
Wymiary	284 mm x 284 mm x 44 mm
Masa	1440 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C
Wilgotność względna	0% - 90%