

Czytnik kart zbliżeniowych ShadowProx SH-Y2



Opis produktu

Czytniki zbliżeniowe SH-Y2 są nową generacją czytników Shadow Prox. Nowoczesny wygląd pozwala na instalację w pomieszczeniach biurowych o różnych wystrojach wnętrz. Czytniki przeznaczone są do instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki kompaktowej obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Posiadają sygnalizator akustyczny i dwukolorową diodę LED informującą o stanie systemu i czytnika.

Format KSF

Czytniki pracują w formacie KSF (Kantech Secure Format). Rozpoznają ponad 137 miliardów unikalnych kodów. Używanie kart i czytników w formacie KSF zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje ich niepodrabialność.

Zasilanie

Czytniki zbliżeniowe Shadow Prox zasilane są napięciem od 4 do 16 VDC, co czyni je uniwersalnymi do zastosowania.

Zasięg odczytu

Zasięg odczytu zależy od rozmiarów czytnika. Dla tego modelu wynosi on 12,5 cm.

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Kantech ShadowProx (KSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 10 cm
Napięcie zasilania	4 - 16 V DC
Pobór prądu	85 mA
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	kość słoniowa
Wymiary	114 mm x 43 mm x 22 mm
Masa	39 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C
Wilgotność względna	0% - 90%