

Elektrozaczep

KDA-STRIKE12SNT-II



Elektrozaczep (NC), niskoprądowy, wąski, do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, furtek, klap, mebli. Może być stosowany w profilach stalowych, aluminiowych, drewnianych oraz PCV, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych z możliwością montażu do drzwi prawych i lewych oraz w pozycji pionowej jak i poziomej. Regulacja zaczeu w zakresie 3mm ułatwia montaż i zapewnia precyzyjne dopasowanie elektrozaczepu do zamka klamkowego.

Możliwość montażu wraz z blachami zaczepowymi:

KDA-BP130 - Blacha płaska, krótka, ocynkowana (130x25x3mm)

KDA-BP250 - Blacha płaska, długa, ocynkowana (250x25x3mm)

KDA-BW130 - Blacha płaska, krótka z wślizgiem, ze stali nierdzewnej (130x25x3mm)

KDA-BW150 - Blacha kątowna, krótka, ocynkowana (130x25/32x3mm)

KDA-BKP250 - Blacha kątowna, długa, prawa, ocynkowana (250x25/32x3mm)

KDA-BKL250 - Blacha kątowna, długa, lewa, ocynkowana (250x25/32x3mm)

Wyjaśnienie poszczególnych liter stosowanych w symbolach elektrozaczepów:

- S - standardowy
- R - rewersyjny
- N - niskoprądowy
- T - wąski
- M - z mikroprzełącznikiem
- P - z pamięcią
- O - z odblokowaniem

Rodzaj zamka	bez zasilania zamknięty (NC)
Pobór prądu	200 mA
Producent	KaDe
zasilanie	12V DC
Wymiary (mm)	64 x 16.2 x 28
Maksymalny nacisk na elektrozaczep	300kg
Funkcje dodatkowe	standardowy, niskoprądowy, wąski