

Czytnik kart zbliżeniowych ShadowProx

SH-2 KP



Opis produktu

Czytniki przeznaczone są do instalacji wewnętrznych jak i zewnętrznych dzięki kompaktowej obudowie odpornej na zmienne warunki atmosferyczne. Posiadają sygnalizator akustyczny i dwukolorową diodę LED informującą o stanie systemu i czytnika.

Format KSF

Czytniki pracują w formacie KSF (Kantech Secure Format). Rozpoznają ponad 137 miliardów unikalnych kodów. Używanie kart i czytników w formacie KSF zapewnia zwiększony poziom bezpieczeństwa i gwarantuje ich niepodrabialność.

Zasilanie

Czytniki zbliżeniowe Shadow Prox zasilane są napięciem od 4 do 16 VDC, co czyni je uniwersalnymi do zastosowania.

Zasięg odczytu

Zasięg odczytu zależy od rozmiarów czytnika. Dla tego modelu wynosi on 11 cm.

Zintegrowana klawiatura

Model SH-2KP posiada zintegrowaną z czytnikiem klawiaturę kodową do wprowadzania kodu po użyciu karty.

Charakterystyka produktu

- Montaż do 150 m od kontrolera przy użyciu przewodu ekranowanego
- Zasięg odczytu od 11 cm
- Format kodowania KSF
- Warunki pracy wewnętrzne/zewnętrzne
- 2-kolorowe diody LED
- Wbudowany sygnalizator akustyczny
- Zintegrowana klawiatura kodowa

Typ czytnika	zbliżeniowy
Standard kart	Kantech ShadowProx (KSF)
Częstotliwość pracy	125 kHz
Zasięg odczytu	do 11 cm
Napięcie zasilania	4 - 16 V DC
Pobór prądu	45 mA
Czujnik antysabotażowy	brak
Interfejs wyjściowy	Wiegand
Liczba bitów wyjściowych	32
Typ złącza	kabel elastyczny
Kolor	beżowy
Wymiary	117 mm x 76 mm x 17 mm
Masa	135 g
Środowisko montażu	do instalacji wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
Temperatura pracy	-35°C do 65°C

Wilgotność względna

0% - 90%
