

Stacja kliencka NVSO NVSO CLIENT 7-R-III



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



- monitorowanie do 70 kanałów
- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)
- współpraca ze wszystkimi rejestratorami sieciowymi NMS NVR
- Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC, systemami NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)

WYMIARY



WIDEO

Kamery IP do 70 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.264 (wideo + audio) • do 55 kanałów w rozdzielczości 640 x 480 wykorzystując kodek H.265 (wideo + audio)

Maksymalna wspierana rozdzielczość 4000 x 3000 kamer

Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Wspierane protokoły Novus, ONVIF, RTSP

Wsparcie dwustrumieniowości tak

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4, 2 x Dual link DVI-D, (do 6 monitorów jednocześnie)

Rozdzielczość maksymalna 6 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 2 x HDMI, 2 x Display Port

WYDAJNOŚĆ DLA KOMPRESJI H.264

Kamera IP 2MPX wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 20 strumieni głównych • odtwarzanie kamer do: 20 strumieni głównych

Kamera IP 4MPX wyświetlanie do: 70 strumieni pomocniczych lub do 13 strumieni głównych • odtwarzanie do: 13 strumieni głównych

Kamera IP 5MPX wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych • odtwarzanie do: 8 strumieni głównych

Kamera IP 8MPX wyświetlanie do: 40 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych • odtwarzanie do: 5 strumieni głównych

Kamera IP 12MPX wyświetlanie do: 35 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych • odtwarzanie do: 8 strumieni głównych

WYDAJNOŚĆ DLA KOMPRESJI H.265

Kamera IP 2MPX wyświetlanie do: 55 strumieni pomocniczych lub do 15 strumieni głównych • odtwarzanie do: 15 strumieni głównych

Kamera IP 4MPX wyświetlanie do: 50 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni głównych • odtwarzanie do: 8 strumieni głównych

Kamera IP 5MPX wyświetlanie do: 60 strumieni pomocniczych lub do 5 strumieni głównych • odtwarzanie do: 5 strumieni głównych

Kamera IP 8MPX wyświetlanie do: 65 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych • odtwarzanie do: 4 strumieni głównych

Kamera IP 12MPX wyświetlanie do: 32 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni głównych • odtwarzanie do: 4 strumieni głównych

ODTWARZANIE

Wyszukiwanie nagrań według czasu/daty, powiązanych ze zdarzeniami, powiązanych z ciągiem znaków

KOPIOWANIE

Metody kopiowania port USB (dysk twardy lub pamięć Flash), sieć komputerowa

DYSKI

Wewnętrzny systemowy wbudowany: 1 x SSD NVMe

SIEĆ

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbit/s

Przepustowość 350 Mb/s łącznie ze wszystkich rejestratorów sieciowych

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP

Aplikacje mobilne NMS Mobile

PTZ

Funkcje PTZ obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro

System rejestracji i nadzoru NMS (Novus Management System)

Tryb pracy tripleks

Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), klawiatura DCZ

Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dysków, sieci, utraty połączenia z kamerami

Bezpieczeństwo hasło dostępu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby połączeń

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 483 (szer.) x 177 (wys.) x 505 (gł.)

Mocowanie RACK 19" 4U

Masa 25 kg

Zasilanie/Pobór mocy wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W

Pobór mocy/ślad cieplny 350W/280W (bez dysków do rejestracji)

Temperatura pracy 5°C ~ 35°C