

Zestaw pasywnych urządzeń do transmisji sygnału AHD po skrętce

P-TR1HD



P-TR1HD to zestaw pasywnych urządzeń do transmisji sygnału video za pomocą skrętki komputerowej.

Zestaw dedykowany jest do urządzeń pracujących w rozdzielczości od 1,3 Mpix do 8 Mpix. Transformator dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego (100Ω), dzięki czemu sygnał może być przesyłany do 320m dla sygnału AHD 720p. Zestaw jest przeznaczony do systemów AHD, HD-CVI i HD-TVI oraz analogowych CVBS.

Pasywne transformatory wideo dzięki bardzo małym rozmiarom i wysokim parametrom idealnie nadają się zarówno do zastosowania w telewizji przemysłowej jak i dystrybucji video, wideokonferencjach, sygnałach sterujących P/T/Z.

Zestaw zawiera dwa urządzenia.

- Dedykowany dla AHD, HD-CVI, HD-TVI
- Obsługa urządzeń w rozdzielczości do 8Mpix
- Małe gabaryty
- Dopasowanie impedancji dla UTP
- Odporność na zakłócenia
- Niska tłumienność

OGÓLNE

Typ urządzenia	zestaw nadajnika i odbiornika video po skrętce
----------------	--

TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO

Wejście/wyjście sygnału video	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Odległość transmisji sygnału AHD 720p	do 320 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału AHD 1080p	do 200 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału AHD 5MPX	do 180 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)

KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM

Złącza dla skrętki	złącza śrubowe
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii

PARAMETRY INSTALACYJNE

Temperatura pracy	-20°C~55°C
Wymiary (mm)	20 (szer.) x 15 (wys.) x 52 (dł.) z 12 cm kablem koncentrycznym
Obudowa	plastikowa, kolor czarny