

24-portowy przełącznik GbE L2

MGS3750-28F



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 20 x 1000Mb/s
- 4xSFP/SFP+(1Gb/s / 2.5Gb/s / 10Gb/s) SFP

OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty standardowe: 20 x SFP(100Mb/s / 1Gb/s) • Uplink Combo x 4 :SFP(1Gb/s) + RJ45(1Gb/s) • Porty SFP: 4 x SFP/SFP+(1Gb/s / 2.5Gb/s / 10Gb/s)
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1Q
Wsparcie QoS	tak
Bufor pakietu danych	1000 KB
Lista adresów MAC	16K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK 19"	1U
Obudowa	aluminium, kolor czarny
Wymiary (mm)	440 (szer.) x 44 (wys.) x 280 (dł.)
Masa	3 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	70 W (maksymalny)
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C