

Stacja robocza

V SVR 7-4U-III



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 3 monitorów jednocześnie
- opcjonalny montaż dysku: 6 x SATA 3,5"
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro

WYMIARY



WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 4000x3000 kamery

Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.4, 1 x Dual link DVI-D (do 3 monitorów jednocześnie)

Rozdzielczość maksymalna 3 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x HDMI, 1 x Display Port

NAGRYWANIE

Prealarm/postalarm do: 30s / do: 600s

DYSKI

Systemowy 1 x SSD NVMe

ALARMY

Reakcje na zdarzenia alarmowe e-mail, SMS, wiadomość ekranowa, PTZ

SIEĆ

Interfejsy sieciowe 1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s • 1 x Ethernet - złącze RJ45, 10/100/1000/2500 Mbit/s

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SAMBA

PTZ

Funkcje PTZ obrót, uchył, zoom, presety, trasy, patrole, skanowania

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 4 x USB 3.2

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro

Oprogramowanie dodatkowe VENO

Menu ekranowe polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), klawiatura DCZ

Bezpieczeństwo hasło dostępu

PARAMETRY INSTALACYJNE



Stacja robocza V SVR 7-4U-III

Wymiary (mm)	482 (szer.) x 178 (wys.) x 505 (gł.)
Masa	24 kg (bez dysków do rejestracji)
Zasilacz	wbudowany zasilacz 230VAC o mocy 700W
Pobór mocy/ślad cieplny	280W/230W (bez dysków do rejestracji)
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Mocowanie RACK 19"	4U

