

Stacja robocza V CLIENT 7-R-III



NAJWAŻNIEJSZE CECHY



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- obsługiwane rozdzielczości do 4000 x 3000
- obsługa do 6 monitorów jednocześnie
- system operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro

WYMIARY



WIDEO

Maksymalna wspierana rozdzielczość 4000 x 3000 kamer

Wspierane kodeki H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

WYŚWIETLANIE

Wyjścia monitorowe 2 x HDMI 2.0b, 2 x Display Port 1.4, 2 x Dual link DVI-D, (do 6 monitorów jednocześnie)

Rozdzielczość maksymalna 6 x 4K UltraHD

AUDIO

Wejścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Wyjścia audio 1 x liniowe (3,5mm), 2 x HDMI, 2 x Display Port

DYSKI

Wewnętrzny systemowy wbudowany: 1 x SSD NVMe

SIEĆ

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbit/s

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, UPnP, SMTP

Programy na PC/MAC VENO/-

PTZ

Funkcje PTZ obrót/uchył/zoom, presety, trasy, patrole, skanowania

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2, 1 x USB 3.2 Type-C

SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro

Menu ekranowe języki: polski, angielski, rosyjski, inne

Sterowanie mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), klawiatura DCZ

Bezpieczeństwo hasło dostępu

PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm) 483 (szer.) x 177 (wys.) x 505 (gł.)

Mocowanie RACK 19" 4U

Masa 25 kg

Zasilanie/Pobór mocy wbudowany zasilacz 230 VAC/700 W

Pobór mocy/ślad ciepłoty 350W/280W (bez dysków do rejestracji)

Temperatura pracy 5°C ~ 35°C

