

24-portowy zarządzalny przełącznik Smart GbE

GS1900-24HPv2



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 24 x 1000Mb/s PoE+
- 2 x 1000Mb/s SFP UPLINK

OGÓLNE

Zarządzalny	tak
Typ urządzenia	Przełącznik sieciowy zarządzalny PoE+

SIEĆ

Porty zewnętrzne	Porty PoE+: 24 x 10/100/1000Mb/s (ilość dostępnych równocześnie portów w trybie PoE+ ograniczona wydajnością zasilacza) • Port UPLINK SFP 1Gb/s x2
Standardy PoE	IEEE802.3af, Klasa 3, IEEE802.3at, Klasa 4
Obsługiwane protokoły	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1X
Dodatkowe funkcje sieciowe	VLAN, IGMP snooping, zarządzanie pasmem, RTSP, Radius, SSL, MAC filtering, SNMPv3
Wsparcie QoS	tak
Wsparcie CoS	tak
Bufor pakietu danych	525 KB
Jumbo frame (bajtów)	9K
Lista adresów MAC	8K

PARAMETRY INSTALACYJNE

Mocowanie RACK 19"	1U
Obudowa	aluminium, kolor czarny
Wymiary (mm)	441 (szer.) x 44 (wys.) x 270 (dł.)
Masa	5 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Pobór mocy	207 W (maksymalny)
Wydajność portów	170 W dla portów 1 do 24, nie więcej niż 30 W dla jednego portu
Temperatura pracy	0°C ~ 50°C