

Ośmiowyjściowy zasilacz AC 24V

PSAC08246



Zasilacz AC/AC PSAC08246 przeznaczony jest do zasilania kamer HD lub innych urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia o wartości 24V AC lub 27V AC i wydajności całkowitej 6A@24V AC. Zasilacz posiada 8 wyjść niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami topikowymi lub polimerowymi PTC. Zakres napięcia wyjściowego regulowany jest skokowo za pomocą odpowiednich zworek, niezależnie dla każdego wyjścia AUX. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej wyposażonej w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).

DANE TECHNICZNE:

- wyjście zasilania 8x 0,75A/24V AC lub 27V AC
- napięcie zasilania 230V AC
- 8 wyjść niezależnie zabezpieczonych bezpiecznikami 1A
- zabezpieczenia:
 - przeciwzwarciowe SCP
 - przebieżeniowe OLP
 - termiczne OHP
 - przepięciowe
 - antysabotażowe
- wyjście techniczne FPS sygnalizacji zadziałania bezpiecznika

OGÓLNE:

- temperatura pracy -10°C ÷ 40°C