

Pasywny nadajnik/odbiornik wizji - zestaw 2 sztuk

NVPT-131VTP-HD



OGÓLNE

Typ urządzenia	uniwersalny nadajnik/odbiornik wideo po skrętce (zestaw 2 szt. w jednym opakowaniu)
----------------	---

TRANSMISJA SYGNAŁU WIDEO

Wejście/wyjście sygnału wideo	1 x BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm
Odległość transmisji sygnału AHD 720p	do 300 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału AHD 1080p	do 300 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)
Odległość transmisji sygnału AHD 5MPX	do 300 m (przy zastosowaniu pasywnych odbiorników)

KOMUNIKACJA MIĘDZY NADAJNIKIEM I ODBIORNIKIEM

Złącza dla skrętki	złącza samozaciskowe
Zalecany typ kabla	skrętka nieekranowana 5/5E/6 kategorii

PARAMETRY INSTALACYJNE

Temperatura pracy	0°C~55°C
Wymiary (mm)	32 (szer.) x 20 (wys.) x 65 (dł.)
Masa	nadajnik: 25 g, odbiornik: 25 g
Obudowa	plastikowa, kolor czarny

powyższe parametry transmisji są właściwe dla urządzeń od numeru seryjnego: 41216220901