

Zewnętrzny dzwonek wideo NVE-VDB200OUT



| | |
|----------------------------|---|
| Typ urządzenia | Dodatkowy panel drzwiowy |
| Liczba abonentów | 1 |
| Przetwornik obrazu | CMOS HD 2 MPx |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia | 120 ° |
| Wejście zasilania | zasilanie z monitora NVE-M200WIFI lub 10-15 VDC |
| Pobór mocy | 3,5 W (Maks.) |
| Wyjście sterujące zamkiem | 1 x Przełącznik NO/NC (4 A / 36 V DC/AC) |
| Czytnik kart zbliżeniowych | Unique |
| Liczba obsługiwanych kart | 100 |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Kod dostępu | Nie |
| Funkcje dodatkowe | obudowa wandaloodporna, regulacja głośności, dioda IR, montaż na uchwycie kątowym |
| Materiał | Aluminium |
| Wymiary | 131 x 46 x 20 mm |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Klasa ochrony mechanicznej | IK07 |
| Temperatura pracy | od -30 do 60 °C |
| Kolor | Czarny grafitowy (RAL9011) |