

# Monitor

## QM-4302



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

### MATRYCA

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Typ matrycy                | IPS         |
| Przekątna ekranu           | 42.5"       |
| Rozdzielczość matrycy      | 3840 x 2160 |
| Jasność                    | 400 cd/m2   |
| Kontrast                   | 4500:1      |
| Kąt widzenia (Poziom/Pion) | 178°/178°   |
| Czas odpowiedzi matrycy    | 5 ms        |
| Tryb wyświetlania kolorów  | 1070 mln    |

### POZOSTAŁE FUNKCJE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Menu ekranowe      | języki: angielski, rosyjski, inne |
| Wbudowane głośniki | 2 x 10 W                          |

### INTERFEJSY

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Wejścia wideo         | 1 x VGA, 3 x HDMI                 |
| Wejścia audio         | 1 x Mini Jack stereo              |
| Sterowanie zewnętrzne | IR, LAN RJ-45, RS-232 9-Pin D-Sub |
| Dodatkowe złącze      | USB 2.0                           |

### PARAMETRY INSTALACYJNE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Wymiary (mm)       | 973.0 (szer.) x 561.2 (wys.) x 63.5 (gł.) |
| Masa               | 10.8 kg                                   |
| Zasilanie          | 100 ~ 240 VAC                             |
| Pobór mocy         | 102 W (max)                               |
| Temperatura pracy  | 0°C ~ 40°C                                |
| Standard mocowania | VESA 200 x 200 mm                         |