

# Monitor

## SC-2402



### NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- przystosowany do pracy ciągłej (24/7)
- podświetlenie LED
- funkcja zapobiegająca „wypalaniu” statycznego obrazu na matrycy

### MATRYCA

Typ matrycy	TFT, podświetlenie LED
Przekątna ekranu	23.8"
Rozdzielczość matrycy	1920 x 1080
Jasność	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	20000000:1
Kąt widzenia (Poziom/Pion)	178°/178°
Czas odpowiedzi matrycy	5 ms
Tryb wyświetlania kolorów	16.7 mln

### POZOSTAŁE FUNKCJE

Menu ekranowe	języki: angielski, rosyjski, inne
Wbudowane głośniki	2 x 2 W

### INTERFEJSY

Wejścia wideo	1 x CVBS, złącze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI
Wejścia audio	1 x Mini Jack stereo

### PARAMETRY INSTALACYJNE

Wymiary (mm)	540.1 (szer.) x 408.3 (wys.) x 226.5 (gł.)
Masa	3.4 kg
Zasilanie	100 ~ 240 VAC
Pobór mocy	15 W (max)
Temperatura pracy	5°C ~ 35°C
Standard mocowania	VESA 100 x 100 mm