

Sygnalizator optyczno-akustyczny Symphoni LX WP Ścienny

SYG1/LX-W/RF/R1/WP



Sygnalizator ścienny Symphoni LX WP to wodoodporna wersja sygnalizatora Symphoni LX. Zwiększony do IP 66 stopień ochrony pozwala na użycie urządzenia w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja Techniczna

| | |
|----------------------|---|
| Typ montażu | Ścienny |
| Napięcie pracy | 18 - 28 V DC (zastosowania pożarowe) 12 - 28 V DC (zastosowania inne niż pożarowe) |
| Pobór prądu | 15 - 30 mA zależnie od ustawień (Sygnalizator akustyczny; Ton 29) |
| Zasięg pokrycia (y) | 7,5 m (przełączalny na 2,5 m) |
| Wysokość montażu (x) | 2,4 m (max) |
| Oznaczenie | W-2.4-7.5 |
| Zasięg pokrycia | 135 m ³ (15 m ³) |
| Częstotliwość błysku | 1 Hz (przełączalny na 0,5 Hz) |
| Temperatura pracy | -25°C do +70°C |
| Monitoring | Odwrotna polaryzacja |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Waga | 200 g |
| Kolor obudowy | Biały lub Czerwony |
| Kolor światła | Biały lub Czerwony |
| Natężenie dźwięku | 102 dB(A) (Ton 3 - Symphoni) |

